

梅山段524地號 建材表

	項 目	品 牌	規 格 細 項
1	擋土牆混凝土	宜興混凝土	3000磅(純蘭陽溪砂石/台泥水泥) 中拉鋼筋 #4@20。
2	農舍主結構混凝土	宜興混凝土	4000磅(純蘭陽溪砂石/台泥水泥) 高拉鋼筋 #5。
3	磁磚	冠軍/三洋/白馬 馬可貝里/	地板：洛克斐勒、大理石磁磚(普) 規格：90X90 樓梯：利圖斯、大理石磁磚(普) 規格：60X120 或 二丁掛(采原石、富山岩)、拋光石英磚。 1樓室內地板(客廳、餐廳、廚房) 規格：90X180 2樓室內地板(房間、走道) 規格：60X120 3樓室內地板(房間、走道) 規格：60X120
4	磁磚(浴室)	冠軍/三洋/白馬	規格30*60 止滑地磚、拼花 壁面為拋光或霧面石英磚。
5	衛浴設備	TOTO/和成/凱薩/京典/日本Panasonic /伊奈	乾濕分離、浴室四合一冷/暖風機(pansone.台達電)，淋浴組(花灑+蓮蓬頭+水龍頭)
6	鋁門窗	錦宏/力霸/全隆/安固麗/正新/鵝牌/大同 YKK	(氣密鋁門窗附紗窗)落地窗及窗戶玻璃均採用8MM-10MM清強化玻璃。
7	門		● 大門採用直角雙玄門框不銹鋼烤漆鋼板，鍍鋅烤漆子母鑄鋁鋼門。 ● 後門均採用三合一通風鋁門強化玻璃。
8	油漆-外牆塗料	虹牌/得利 德國進口礦物漆	水性彈性防水隔熱塗料
9	抵石子		GL~FL部份-黑色或黑灰色 2、3樓外牆部份-白色抵石子
10	廚具	櫻花/Rinnai/雅第	牆面烤漆玻璃*歐化石英石檯面，隱藏式排油煙機
11	電子鎖	SAMSUNG	四合一(六合一)電子玄關鎖/Yale耶魯指紋、密碼、鎖匙三合一鎖。
12	電梯	MASADA永佳捷	● 容量：450公斤 6人份 ● 梯廂尺寸：1000WX1200DX2300H ● 開門尺寸：800WX2100H ● 馬達容量：2.2仟瓦 ● 額定電流：14安培 ● 電流頻率：60赫茲
13	玻璃	台玻	5mm+5mm透半玻璃。

梅山段524地號 建材表

	項 目	品 牌	規 格 細 項
14	水電	南亞/太平洋/七星/美亞/士林/順山/國際台 芝/理研/國際星光	電線:太平洋電線 開關/插座:國際牌大面板星光系列 水管:南亞 熱水管: 合格專業製造廠,被覆不鏽鋼管,配管零件不鏽鋼雙壓接頭 表箱/開關箱/弱電箱:合格專業製造廠,採用不鏽鋼 恆壓馬達:木川/大井 配電: 1.單箱三線式110v/220v供電系統 2.三層獨立電表,30mm主幹線,總開關75A(100A)*3,對於以後延申工程所需的電源相當充足(如車充,庭園燈...) 3.電燈/插座/專插迴路分明(房間/廚房/衛浴/冷氣/電爐/馬達..),並安裝無熔絲開關及漏電斷路器 4.網路線採cat6 5.屋外預留管(延申工程可用) 供水: 主幹管自來水管經恆壓馬達後,三層獨立冷/熱供水配管(容易檢測,水壓充足),每層施工完冷/熱水皆有壓力測試,整體施工完再測試一次(防漏) 排水: 雨水/汙水/冷氣水獨立排水,衛浴落水頭採不鏽鋼防臭地排 所有水電施工皆依自來水/台電公司規範施作